

水性ウレタンコーティングで輝きを持続!

店舗用

# フローリングのコーティング



大変難しい木床のメンテナンス、**O&K**にお任せください。

床材の保護・光沢の維持を継続させる為の管理方法として水性ウレタンコーティングをお勧めします。

木床のメンテナンスは大変難しく、ワックスを塗っての管理方法もありますが、ワックスの性質上、剥離が必要になります。フローリングの剥離は、失敗すれば床材の反り・剥がれなどが起きる可能性があります。

水性ウレタンコーティングは高密着性により硬い皮膜を作りますので、コーティングのみでも十分管理できますが、コーティングの上にワックスを塗布して従来のワックス管理することもできます。

水性ウレタンコーティングは、**剥離剤・その他の溶剤でも反応しないので、塗ったワックスを剥離してもコーティングは剥がれません。**初期投資は高いですが、ランニングコストを考えるとお値打ちな商材となります。

清掃サービス  
Cleaning Service

A-9

特別  
清掃

## コーティングの手順



下地処理 硬いバットで床材の表面をしっかりと洗います。



調合 主剤と硬化剤の正確な調合が重要です。

塗布 硬化が始まるので、手際よく塗布。



ウレタン1層目の塗布終了。



ウレタン2層目の塗布終了。



コーティング2層 +ワックス1層



施工をした後はノーメンテという訳にはいきません。美観を維持する為には定期的なワックス管理が必要になります。

施工料金

詳細についてはお問合せください。



株式会社 オーアンドケー

<http://www.oandk.ne.jp/>

〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南1-117 TEL (052) 877-2887 FAX (052) 877-2899